

Orion XS 12/12-50 A DC-DC acculader

12/12-50 700 Watt

www.victronenergy.com



Orion XS 12/12-50 A DC-DC acculader



Orion XS 12/12-50 A DC-DC acculader aansluitingen



De Orion XS is vanaf de basis ontworpen en geeft een nieuwe definitie aan adaptief DC-DC opladen. Voor gebruik in dubbele accusystemen, geladen met een (intelligente) dynamo. Dit apparaat verzekert niet alleen prestaties van topklasse maar garandeert ook de veiligheid van het systeem. De Orion XS doet dienst als DC-DC acculader of als voeding en biedt een breed ingangs- en uitgangsspanningsbereik. Dit is vooral belangrijk bij voertuigen met een Euro 5 of Euro 6 smart dynamo, die vaak een te lage laadspanning levert, zelfs als de motor draait, of als lange kabels, zoals vaak het geval is bij boten en campers, leiden tot spanningsdalingen. In dergelijke scenario's is nauwkeurig en gecontroleerd opladen noodzakelijk om de serviceaccu volledig op te laden en tegelijkertijd de startaccu te beschermen tegen ontladen.

Instelbare laadstroom

De laadstroom is instelbaar met een minimale stapgrootte van 0,1 A. via VictronConnect.

Smart dynamo compatibiliteit

Een geïntegreerd mechanisme detecteert of de motor draait (detectie motoruitschakeling), dat de lader alleen activeert als de dynamo vermogen levert. Dit zorgt ervoor dat de lader alleen vermogen trekt als de dynamo vermogen levert, dus als de motor draait.

Adaptief 4-traps laadalgoritme

Voor loodzuuraccu's is het belangrijk dat tijdens ondiepe ontladingen de absorptietijd kort wordt gehouden om te veel laden van de accu te voorkomen. Na een diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verhoogd om ervoor te zorgen dat de accu opnieuw volledig wordt geladen.

De Orion XS heeft volledig programmeerbare laadalgoritmes en acht voorgeprogrammeerde accuvoorinstellingen.

Uitschakeling bij lage temperatuur en bescherming tegen te lage ingangsspanning

Om schade aan lithiumaccu's te voorkomen schakelt de lader automatisch uit bij lage temperaturen. Het wordt ook uitgeschakeld als de ingangsspanning onder een instelbare vergrendelingswaarde zakt en herstart als de ingangsspanning boven de herstartwaarde stijgt, dit om de ingangsbron oftewel de startaccu te beschermen tegen diep ontladen.

Remote aan/uit

De Orion XS kan remote in- en uitgeschakeld worden via de remote aan/uit-aansluiting of de VictronConnect-app. Kenmerkende toepassingen zijn het aansluiten van een schakelaar of een Battery Management System (BMS).

Uitgebreide elektronische bescherming

De beveiligingen zijn onder meer overbelasting, kortsluiting en te hoge temperaturen. De lader wordt beschermd tegen te hoge temperatuur door het uitgangsvermogen te beperken als de maximale producttemperatuur bereikt wordt.

Kan parallel geschakeld worden om uitgangsstroom te verhogen

Een onbeperkt aantal apparaten kan parallel worden aangesloten.

Bluetooth Smart ingeschakeld

Ingebouwde Bluetooth Smart: De draadloze oplossing om de instellingen te wijzigen, activiteiten te controleren en de Orion XS software bij te werken met Apple- en Android-smartphones, tablets of andere apparaten. Diverse parameters kunnen aangepast worden met de [VictronConnect-app](#).

Instant Readout (direct uitlezen): De VictronConnect-App kan de belangrijkste gegevens, inclusief waarschuwingen en alarmen, op de apparatenlijst pagina weergeven zonder de noodzaak verbinding te maken met het product.

VE.Direct-poort

Voor een bedrade aansluiting met een GX-apparaat zoals de [Cerbo GX](#) of [Ekran GX](#), PC of andere apparaten. Maakt geavanceerde bewaking, regeling en diagnostiek vanaf elke locatie mogelijk (hiervoor is een GX-apparaat nodig dat is aangesloten op internet en [VRM-Portaal](#)) of lokaal via de remote console.

IP65-beveiliging

De Orion XS voldoet aan beschermingsklasse IP65. Dit betekent dat het product stofdicht is en beschermd is tegen zware regenval.

Orion XS 12/12-50 A DC-DC acculader	ORI121217040
Ingangsspanningsbereik	9-17 V
Bereik uitgangsspanning aanpassen	10-17 V
Uitgangsspanningstolerantie	+/- 0,25 % (max)
Uitgangsspanningsruis	10 mV rms
Ingangs- en uitgangsstroom instelling bereik	1 – 50 A
Maximale constante kortsluitstroom	50 A
Continu uitgangsvermogen tot 40 °C ¹⁾	700 W
Maximale efficiëntie	98,5 %
Stroomverbruik zonder belasting	< 100 mA
Stroomverbruik in stand-by	< 1,5 mA
Communicatiepoorten	
Bluetooth Smart	Ja
VE.Direct	Ja
Overige	
Bereik bedrijfstemperatuur	-20 tot +60 °C (derating 1,5% per °C boven 40 °C)
Vochtigheid	Max. 95 % (niet condenserend)
DC-aansluiting	Schroefklemmen
Maximale kabeldoorsnede	25 mm ² (AWG4)
Gewicht	0,330 kg (0,73 lb)
Afmetingen hxbxd	137,3 x 123,1 x 40 mm (5,4 x 4,85 x 1,6 inch)
Beschermingscategorie	IP65
Normen	
Veiligheid	IEC 62477-1
Emissie	IEC 61000-6-3, EN 55014-2
Immunitieit	IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-1, EN 55014-2
Richtlijn automobielsector	ECE R10-5
1) Dit geldt voor optimale koeling waarbij het product wordt gemonteerd zoals aangegeven in de handleiding met voldoende vrije ruimte. Bij beperkte koeling, bijvoorbeeld door onvoldoende luchtstroom, wordt de laadstroom eerder teruggeregeld. Met een verbeterde luchtstroom (bijv. geforceerde luchtstroom) vindt de terugregeling plaats ver boven omgevingstemperaturen van 40 °C.	

